



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11064485 A**(43) Date of publication of application: **05.03.99**

(51) Int. Cl.


G01S 7/285**G01S 7/02****H01Q 3/24****H01Q 3/26****H01Q 3/42**(21) Application number: **09221372**(22) Date of filing: **18.08.97**(71) Applicant: **FUJITSU LTD**(72) Inventor: **NINOMIYA TERUNAO
OKUBO HISAFUMI**(54) **RADAR**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radar in which only one front end is required for each antenna.

SOLUTION: In a radar of array antenna configuration, each antenna 11₁-11_N is provided with a common front end 13. A first switch 12 connects each antenna cyclically with the front end 13 at a predetermined frequency and a second switch connects the front end output cyclically with frequency converters 19₁-19_N corresponding to the antennas. Each frequency converter 19₁-19_N converts the intermediate frequency signal of the antenna 11₁-11_N outputted from the front end 13 into a base band signal at the switching frequency. Phase shifters 21₁-21_N and amplitude regulating sections 22₁-22_N combine the outputs from the frequency converters 19₁-19_N while shifting the phase or regulating the amplitude and search a target from a desired direction.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-64485

(43)公開日 平成11年(1999) 3月5日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

G 0 1 S 7/285

G 0 1 S 7/285

Z

7/02

7/02

F

H 0 1 Q 3/24

H 0 1 Q 3/24

3/26

3/26

Z

3/42

3/42

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 20 頁)

(21)出願番号

特願平9-221372

(22)出願日

平成9年(1997) 8月18日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 二宮 照尚

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 大久保 尚史

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 斉藤 千幹


(54)【発明の名称】 レーダ装置

(57)【要約】

【課題】 各アンテナに共通に1つのフロントエンを設けるだけで良いレーダ装置を提供する。

【解決手段】 アレイアンテナ構成のレーダ装置において、各アンテナ11₁~11_N共通にフロントエンド13を設ける。第1のスイッチ12は各アンテナを所定のスイッチング周波数でフロントエンド13に循環的に接続し、第2のスイッチはフロントエンド出力を循環的にアンテナ対応の周波数変換器19₁~19_Nに入力する。各周波数変換器19₁~19_Nはフロントエンド13から出力する各アンテナ11₁~11_Nの中間周波信号をスイッチング周波数でベースバンド信号に周波数変換し、移相器21₁~21_N及び振幅調整部22₁~22_Nは周波数変換器19₁~19_Nの出力に位相シフトあるいは振幅調整を施して合成し、所望の方向からの目標物を探知する。

第1実施例のレーダ装置の構成



1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備えたアレーアンテナ構成のレーダ装置において、

各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、

所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続する第 1 のスイッチ、

各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力する中間周波信号を前記スイッチング周波数で別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換する周波数変換器、

前記第 1 のスイッチに同期してスイッチングし、第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、該フロントエンド出力を第 i アンテナ対応の前記周波数変換器に接続する第 2 のスイッチ、

第 2 のスイッチと各周波数変換器間に設けられた中間周波フィルタを備え、

各周波数変換器出力に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知することを特徴とするレーダ装置。

【請求項 2】 前記スイッチング周波数と同一周波数の局部発振信号を出力する局部発振器を備え、

該局部発振器と前記各周波数変換器間にそれぞれ局部発振信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路を設け、各調整回路で位相調整あるいは振幅調整された局部発振信号を各周波数変換器に入力し、各周波数変換器より位相あるいは振幅が調整された信号を出力することを特徴とする請求項 1 記載のレーダ装置。

【請求項 3】 アンテナをフロントエンドに接続し、かつ、フロントエンド出力を該アンテナに対応する周波数変換器に接続している時間幅を調整することにより周波数変換器出力に振幅調整を施すことを特徴とする請求項 1 記載のレーダ装置。

【請求項 4】 前記各アンテナを送受信共用とし、第 1 のスイッチで選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続する第 3 のスイッチを備えたことを特徴とする請求項 1 記載のレーダ装置。

【請求項 5】 前記一部のアンテナを送受信共用、他のアンテナを受信専用とし、第 1 のスイッチで各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するのと交互に送信回路を送受信共用アンテナに接続する第 3 のスイッチを備えたことを特徴とする請求項 1 記載のレーダ装置。

【請求項 6】 前記各アンテナを送受信共用とし、各アンテナと第 1 のスイッチ間にアンテナを第 1 のスイッチと送信回路に選択的に接続する第 3 のスイッチを設け、第 1 のスイッチ、第 3 のスイッチで各アンテナをフロン

2

トエンドに循環的に接続するのと交互に、位相あるいは振幅調整された送信信号を各アンテナに同時に入力して所望のアンテナ放射パターンを形成することを特徴とする請求項 1 記載のレーダ装置。

【請求項 7】 複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備えたアレーアンテナ構成のレーダ装置において、

各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、

所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するスイッチ、

前記フロントエンドから出力される中間周波信号のみを通過する中間周波フィルタ、

各アンテナに対応して設けられ、前記中間周波フィルタ出力を A/D 変換する A/D 変換器、

第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、第 i アンテナに対応する A/D 変換器をして中間周波フィルタ出力をサンプリングして A/D 変換させるサンプリング制御回路を備え、

各 A/D 変換器の出力信号に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知することを特徴とするレーダ装置。

【請求項 8】 前記 A/D 変換器の前段に A/D 変換タイミングを一致させるための遅延回路を備えたことを特徴とする請求項 7 記載のレーダ装置。

【請求項 9】 複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備えたアレーアンテナ構成のレーダ装置において、

各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、

所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するスイッチ、

前記フロントエンドから出力される中間周波信号を A/D 変換する A/D 変換器、

スイッチング周波数に前記複数のアンテナの個数を乗算した周波数で A/D 変換器をして中間周波フィルタ出力を A/D 変換させ、第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているときの A/D 変換出力を第 i アンテナに応じた信号として記憶する手段を備え、

各アンテナに対応する A/D 変換器の出力信号に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知することを特徴とするレーダ装置。

【請求項 10】 2 つのアンテナ、2 つのアンテナに到

来する反射信号の位相及びまたは振幅を比較する比較部、比較結果に基づいて反射信号の到来方向を推定する到来方向推定部を備えたモノパルス方式のレーダ装置において、

各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、

所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに交互に接続する第 1 のスイッチ、

各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力する中間周波信号を前記スイッチング周波数で別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換する周波数変換器、

前記第 1 のスイッチに同期してスイッチングし、第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、該フロントエンド出力を第 i アンテナ対応の前記周波数変換器に接続する第 2 のスイッチ、

第 2 のスイッチと各周波数変換器間に設けられた中間周波フィルタを備え、

各周波数変換器出力信号の位相または振幅を比較して反射信号の到来方向を推定することを特徴とするモノパルス方式のレーダ装置。

【請求項 1 1】 前記 2 つのアンテナを送受信共用とし、第 1 のスイッチで選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続する第 3 のスイッチを備えたことを特徴とする請求項 1 0 記載のレーダ装置。

【請求項 1 2】 2 つのアンテナ、2 つのアンテナに到来する反射信号の位相及びまたは振幅を比較する比較部、比較結果に基づいて反射信号の到来方向を推定する到来方向推定部を備えたモノパルス方式のレーダ装置において、

各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、

所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに交互に接続するスイッチ、

各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力される中間周波信号を A/D 変換する A/D 変換器、第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、第 i アンテナに対応する A/D 変換器をしてサンプリングして A/D 変換させるサンプリング制御回路を備え、

各 A/D 変換器出力信号を前記反射信号としてその位相または振幅を比較して反射信号の到来方向を推定することを特徴とするモノパルス方式のレーダ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は複数のアンテナを備え、電子的にアンテナビームを制御する機能を備えたレーダ装置に係わり、特に、各アンテナに共通に 1 つのフ

ロントエンドを設けるだけで良いレーダ装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来のアンテナビームを制御する方法としては、①機械的にアンテナの向きを変える方法、②複数の指向性の異なったアンテナを切り替える方法、または、③多数のアンテナをアレー化し、電氣的にそれらのアンテナの放射パターンを合成する方法がある。機械的なビームの制御では、駆動装置が必要となるため装置が大きくなること、アンテナ一体型で送受信機の重量が大きい場合、駆動装置を複雑かつ大型にしなければ所要の精度が出せないこと、高速な掃引ができないこと、などの欠点があるため、電子的なビーム制御手段が選択されることが多い。

【0003】 電子的なビーム制御として、前述の様に複数の指向性の異なったアンテナを切り替える方法と、複数のアンテナをアレー化して電氣的にそれらのアンテナの放射パターンを合成する方法がある。前者はビームスイッチ方式と呼ばれる。後者は一般に個々のアンテナへの送信信号、または個々のアンテナからの受信信号の位相と振幅を調整したのち合成するアクティブフェイズドアレーアンテナが代表的な方式である。ここではこれらのアンテナビーム制御可能な受信装置を備えたレーダ装置について考察する。

【0004】 ビームスイッチ方式の受信装置は、①アンテナに直結し、複数のアンテナを切り替え、後段の無線周波数帯受信装置（以下 R F 受信回路）に接続するスイッチから構成されるか、または、②複数のアンテナとそれぞれのアンテナに直結した R F 受信回路とこれらの R F 受信回路を切り替え、後段の処理装置へつなぐスイッチから構成される。ビームスイッチ方式では、個々のアンテナにそれぞれ異なった指向性を持たせ、それらを電子的なスイッチで切り替えることによりレーダの探知する方向を制御する。R F 受信回路は受信信号の低雑音増幅、周波数変換を行う。特に受信機の雑音特性を考慮した場合に、アンテナと R F 受信回路を直結した前述の後者②の構成にする。

【0005】 アクティブフェイズドアレー方式の受信装置は図 2 4 に示すように、複数のアレーアンテナ 1 a ~ 1 n と、それぞれのアンテナに直結した R F 受信回路 2 a ~ 2 n を備えた R F 受信部 2 と、各 R F 受信回路 2 a ~ 2 n からの信号を加算合成する加算器 1 0 からなる。それぞれの R F 受信回路 2 a ~ 2 n は各アンテナからの受信信号を増幅、周波数変換する機能と、所望のビームパターンに対応した位相シフト、振幅調整を行う機能を有する。

【0006】 R F 受信部 2 において、2 a ~ 2 n は各アンテナに直結した R F 受信回路、7 は位相シフト量を決定する位相制御回路、8 は振幅調整量を決定する振幅制御回路、9 は局部発振器である。R F 受信回路 2 a ~ 2 n はそれぞれ、アンテナにより受信した R F 信号を低雑

音増幅するRF増幅器3a~3nと、低雑音増幅されたRF信号に所定量 $\phi_1 \sim \phi_n$ の位相シフトを施す移相器4a~4nと、移相器から出力される信号の振幅を調整する振幅調整部5a~5nと、各振幅調整部より出力するRF信号を中間周波信号(IF信号)に周波数変換するミキサ(周波数変換器)6a~6nを備えている。位相制御回路7及び振幅制御回路8は所望のビームパターンに対応した位相シフト、振幅調整を行うように位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_n$ 、振幅調整値A1~Anを決定して各移相器4a~4n、振幅調整部5a~5nに入力する。局部発振器9は所定の周波数で発振し、局部発振信号を各ミキサに入力する。加算器10は、各ミキサ出力を合成して図示しない処理部に入力する。アクティブフェイズドアレー方式の受信装置では、上記各アンテナ受信信号の位相シフト量、振幅調整量を制御することにより合成放射パターンを制御し、レーダの探知方向を変えることができる。又、位相シフト量、振幅調整量を連続的に変えることにより、連続的な探知方向の制御も可能である。

【0007】以上はアナログ構成の例であるが、デジタル技術を駆使し、デジタル/アナログ両者の特性を兼ね備えたDBFN(Digital Beam Forming Network)という技術もある。DBFNは図25に示すようにアクティブフェイズドアレー方式と類似の構成をとる。アクティブフェイズドアレー方式と異なる点は、(1) 各低雑音増幅器3a~3nの後段に周波数変換器6a~6n及び局部発振器9を配置した点、(2) 各周波数変換器6a~6nの出力信号より中間周波成分を抽出するIFフィルタ101a~101nを設けた点、(3) IFフィルタ出力をデジタルに変換するAD変換器102a~102nを設けた点、(4) 位相シフト制御/振幅制御をDSP等を用いてデジタル処理により実行することである。

【0008】DBFN方式の受信装置において、各アンテナ1a~1nからの受信信号は低雑音増幅器3a~3nで増幅され、ついで、周波数変換器6a~6nで周波数変換される。IFフィルタ101a~101nは各周波数変換器出力より中間周波成分を抽出し、AD変換器102a~102nはIF信号をデジタルデータに変換し、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)はデジタル処理により位相量、振幅調整を実行し、加算器10は各信号をベクトル合成する。以上により、所望のビームパターンが形成され、探知方向が制御される。これは前述のアクティブフェイズドアレー方式とまったく同じ原理である。

【0009】又、図26に示すように、複数の位相シフト/振幅調整手段103a~103mを設け、AD変換器102a~102nから出力されるデジタルデータを各位相シフト/振幅調整手段103a~103mに分岐入力し、位相シフト/振幅調整手段103a~103mでそれぞれの分岐信号について別々の位相シフト、振幅調整を行い、別々に合成して出力するようにする。この

ようにすれば、同時に複数の放射パターンを形成でき、複数の方向からの信号を同時に区別して得ることが可能となる。この図26の構成では、アクティブフェイズドアレー方式とビームスイッチ方式が同時に実現されている。なお、デジタル回路を用いるのは、設計、製造上の容易さによる。

【0010】以上のアクティブフェイズドアレー方式のほかに目標物の方向を検出する方式としてモノパルス方式がある。モノパルス方式はアクティブフェイズドアレー方式と異なり、目標物からの反射電力を2つのアンテナで受信し、2つのアンテナで受信した反射電力の位相あるいは振幅を比較して目標の方向(信号到来方向)を推定、検出する。図27はモノパルス方式のレーダ装置における受信部の構成図であり、110a、110bはアンテナ、111a、111bは低雑音のRF増幅器、112a、112bは局部発振器、113a、113bは周波数変換器、114a、114bはIFフィルタ、115a、115bはIF信号をデジタルに変換するAD変換器、116は2つのアンテナの受信信号の位相を比較する位相比較回路、117は2つのアンテナの受信信号の振幅を比較する振幅比較回路、118は位相差あるいは振幅差に基づいて目標物の方向(信号到来方向)を推定する到来方向推定回路である。

【0011】2つの受信アンテナ110a、110bはほぼ同方向を指向するが、設置位置がわずかに異なる。このため、放射ビームパターンはわずかにずれて重なっている。目標物が2つのアンテナから等距離にあれば、両アンテナ110a、110bに到達する受信信号の位相は等しく、いずれかのアンテナの方に寄っていれば、それぞれのアンテナに到達する受信信号の位相差とアンテナ間隔から信号到来方向(目標物の方向)を推定することができる。モノパルス方式はこの原理に基づいて目標物の方向を推定する。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】アンテナ切り替え方式であるビームスイッチ方式では、複数の独立したアンテナを必要とする。これらのビーム幅は比較的狭いものが要求される、また、レーダの用途によっては、ビーム幅、アンテナ利得などの揃ったものが要求されることも多い。このため、面積の比較的大きなアンテナを複数必要とし、ビーム制御のないレーダ装置やアクティブフェイズドアレー方式のレーダ装置に比べてアンテナ占有面積は数倍大型化し、またアンテナ部分の製造コストが大きくなる。また、ビームスイッチ方式では、探知方向の制御は指向性の異なった複数のアンテナを切り替えることにより離散的に行われるため、目標の角度分解能は個々のアンテナのビーム幅とアンテナの枚数により制限される。

【0013】アクティブフェイズドアレー方式及びDBFN方式では、複数のアンテナ放射パターンを合成して

所望の指向性を持った一つの放射パターンを得るため、ビームスイッチ方式のようなアンテナの大型化は必要ない。また、前述のように位相シフト量と振幅調整量を連続的に変化させることにより、連続的な探知方向の制御が可能であり、角度分解能を高めることも可能である。しかし、これらの方式では、複数のアンテナに対し個々のRF受信回路が必要であり、装置が大型化／複雑化し、製造コストが高くなる。また、回路固有の振幅、位相特性の製造上のバラツキ、それらのパラメータの温度、周波数特性の製造上のバラツキは、周波数が高くなるほど顕在化する。このため、装置設計上特別な配慮が必要となり、補償手段や調整回路を設けなければならない場合がある。又、複数のビーム合成手段を有するマルチビームDBFN方式(図26)では、装置がより複雑化する問題がある。モノパルス方式でも、各アンテナに対し個々のRF受信回路が必要となり、アクティブフェーズドアレー方式と同様の問題点がある。

【0014】以上から、本発明の目的は、各アンテナに対応してRF受信回路(フロントエンド)を設ける必要がなく、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけで良いレーダ装置を提供することである。本発明の別の目的は、必要部品を削減した構成で各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけでよいレーダ装置を提供することである。本発明の別の目的は、アンテナを送受信で共用する場合であっても、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけでよいレーダ装置を提供することである。

【0015】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備えたアレーアンテナ構成のレーダ装置であり、該レーダ装置は、更に、(1)各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、(2)所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続する第1のスイッチ、(3)各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力する中間周波信号を前記スイッチング周波数で別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換する周波数変換器、(4)前記第1のスイッチに同期してスイッチングし、第iアンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、該フロントエンド出力を第iアンテナ対応の前記周波数変換器に接続する第2のスイッチ、(5)第2のスイッチと各周波数変換器間に設けられた中間周波フィルタを備え、各周波数変換器出力に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知する。このようにすれば、アレーアンテナ構成のレーダ装置において、各アンテナに共通に1つのフロントエンド

を設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。

【0016】請求項2の発明のレーダ装置は、更に、アンテナをフロントエンドに接続する周波数と同一周波数の局部発振信号を出力する局部発振器を備え、該局部発振器と前記各周波数変換器間にそれぞれ局部発振信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路を設け、各調整回路で位相調整あるいは振幅調整された局部発振信号を各周波数変換器に入力し、各周波数変換器より位相あるいは振幅が調整された信号を出力する。周波数変換器の出力に局部発振信号の位相や振幅も反映される。このため、局部発振信号の位相をシフトし、振幅を調整することにより、中間周波数信号またはベースバンド信号の位相シフト、振幅調整したと同じ効果が期待できる。従って、請求項2の発明によれば、適宜の場所に位相／振幅調整部を配置でき、種々の構成のレーダ装置を提供することができる。

【0017】請求項3の発明のレーダ装置において、振幅調整部は、アンテナをフロントエンドに接続し、かつ、フロントエンド出力を該アンテナに対応する周波数変換器に接続する時間幅(第1、第2のスイッチオン時間)を調整し、これにより周波数変換器出力に振幅調整を施す。このようにすれば、振幅調整を簡単な構成で行うことができる。請求項4の発明のレーダ装置は、各アンテナを送受信共用とすると、第1のスイッチで選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続する第3のスイッチを備える。このようにすれば、①第1アンテナによる送信／受信→②第2アンテナによる送信／受信→・・・③第nアンテナによる送信／受信→④第1アンテナによる送信／受信→・・・というように循環的にアンテナを選択し、かつ各アンテナを送受信交互に使用することができる。従って、請求項4の発明によれば、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができる。

【0018】請求項5の発明のレーダ装置は、第1アンテナのみを送受信共用、他のアンテナを受信専用とするとき、第1のスイッチで各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するのと交互に送信回路を送受信共用の第1アンテナに接続する第3のスイッチを備える。このようにすれば、①第1アンテナによる送信／第1アンテナによる受信→②第1アンテナによる送信／第2アンテナによる受信→・・・③第1アンテナによる送信／第nアンテナによる受信→④第1アンテナによる送信／第1アンテナによる受信→・・・というように、第1アンテナのみを送受信に共用し、他のアンテナを受信専用を使用できる。又、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良い。

【0019】請求項6の発明のレーダ装置は、各アンテナを送受信共用とし、各アンテナと第1のスイッチ間に

アンテナを第 1 のスイッチと送信回路に選択的に接続する第 3 のスイッチを備え、第 1 のスイッチ、第 3 のスイッチで各アンテナをフロントエンドに循環的に接続して受信するのと交互に、位相調整あるいは振幅調整された送信信号をそれぞれのアンテナに同時に入力して送信時に所望のアンテナ放射パターンを形成する。このようにすれば、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができ、更には、送信時に所望のアンテナ放射パターンを形成することができる。

【0 0 2 0】請求項 7 の発明は、複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備えたアレーアンテナ構成のレーダ装置であり、該レーダ装置は、(1) 各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、(2) 所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するスイッチ、(3) 前記フロントエンドから出力される中間周波信号を通過する中間周波フィルタ、(4) 各アンテナに対応して設けられ、前記中間周波フィルタ出力を A/D 変換する A/D 変換器、(5) 第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、第 i アンテナに対応する A/D 変換器をして中間周波フィルタ出力をサンプリングして A/D 変換させるサンプリング制御回路を備え、各 A/D 変換器の出力信号に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知する。このようにすれば、A/D 変換器の出力は請求項 1 の周波数変換器の出力をサンプリングしたものに等しくなり、請求項 1 の発明に較べて第 2 スイッチや周波数変換器を省略でき、構成部品を削減することができる。

【0 0 2 1】請求項 8 の発明のレーダ装置は、A/D 変換器の前段に A/D 変換タイミングを一致させるための遅延回路を備える。遅延回路を設けることにより同一タイミングでサンプリングした受信信号を A/D 変換して処理できるため、目標物探知の精度を向上できる。

【0 0 2 2】請求項 9 の発明のレーダ装置は、複数のアンテナと、各アンテナに対応して設けられ、入力信号の位相あるいは振幅を調整する調整回路、位相あるいは振幅調整された各信号を合成する合成回路を備え、該アレーアンテナ構成のレーダ装置は、(1) 各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、(2) 所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するスイッチ、(3) 前記フロントエンドから出力される中間周波信号を A/D 変換する A/D 変換器、(4) スイッチング周波数に前記複数のアンテナの個数を乗算した周波数で A/D 変換器をして中間周波フィルタ出力をサンプリング/A/D 変換させ、第 i アンテナ

ナの受信信号がフロントエンドに入力しているときの A/D 変換出力を第 i アンテナに応じた信号として記憶する手段を備え、各アンテナに対応する A/D 変換器の出力信号に位相調整あるいは振幅調整を施して合成することにより所望の方向からの目標物を探知する。このようにすれば、各アンテナに共通に 1 つの A/D 変換器、1 つの位相/振幅調整手段を設けるだけで良いため、ますます、使用部品を削減して構成を簡単にできる。

【0 0 2 3】請求項 1 0 の発明のレーダ装置は、2 つのアンテナ、2 つのアンテナに到来する反射信号の位相及びまたは振幅を比較する比較部、比較結果に基づいて反射信号の到来方向を推定する到来方向推定部を備えたモノパルス方式のレーダ装置であり、該レーダ装置は、(1) 各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数変換するフロントエンド、(2) 所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに交互に接続する第 1 のスイッチ、(3) 各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力する中間周波信号を前記スイッチング周波数で別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換する周波数変換器、(4) 前記第 1 のスイッチに同期してスイッチングし、第 i アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、該フロントエンド出力を第 i アンテナ対応の前記周波数変換器に接続する第 2 のスイッチ、(5) 第 2 のスイッチと各周波数変換器間に設けられた中間周波フィルタを備え、各周波数変換器出力信号を前記反射信号としてその位相または振幅を比較して反射信号の到来方向を推定する。このようにすれば、モノパルス方式のレーダ装置において、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。

【0 0 2 4】請求項 1 1 の発明のレーダ装置は、2 つのアンテナを送受信共用とし、第 1 のスイッチで選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続する第 3 のスイッチを備える。このようにすれば、①第 1 アンテナによる送信/受信→②第 2 アンテナによる送信/受信→③第 1 アンテナによる送信/受信→・・・というように交互に第 1、第 2 のアンテナを選択し、かつ各アンテナを送受信に共用できる。すなわち、請求項 1 1 の発明によれば、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができる。

【0 0 2 5】請求項 1 2 の発明のレーダ装置は、2 つのアンテナ、2 つのアンテナに到来する反射信号の位相及びまたは振幅を比較する比較部、比較結果に基づいて反射信号の到来方向を推定する到来方向推定部を備えたモノパルス方式のレーダ装置であり、該レーダ装置は更に、(1) 各アンテナ共通に設けられ、順次入力する各アンテナ受信信号を増幅すると共に中間周波信号に周波数

11

変換するフロントエンド、(2) 所定のスイッチング周波数で各アンテナをフロントエンドに交互に接続するスイッチ、(3) 各アンテナに対応して設けられ、前記フロントエンドから出力される中間周波信号をAD変換するAD変換器、(4) 第*i*アンテナの受信信号がフロントエンドに入力しているとき、第*i*アンテナに対応するAD変換器をしてサンプリングしてAD変換させるサンプリング制御回路を備え、各AD変換器出力信号を前記反射信号としてその位相または振幅を比較して反射信号の到来方向を推定する。このようにすれば、A/D変換器の出力は請求項11の周波数変換器の出力をサンプリングしたものに等しくなり、第2のスイッチや周波数変換器を省略でき構成部品を削減することができる。

【0026】

【発明の実施の形態】

(A) 第1実施例

(a) 構成

図1は第1実施例のレーダ装置の構成図であり、受信系を主に示しており、DBFN方式の受信構成を備えている。図中、11₁~11_Nは目標物からの反射電力を受信する複数のアンテナ、12は第1のスイッチであり、図2に示すようにベースバンド周波数*f_b*よりはるかに高い周波数*f_s*で各アンテナを循環的に選択してフロントエンドに接続する。13は各アンテナ共通に設けられたフロントエンドであり、(1) 各アンテナ受信信号を低雑音増幅するRF増幅器13aと、(2) キャリア周波数を*f_c*、ベースバンド周波数を*f_b*とすると、周波数*f_{Lo}*(=*f_c* - *f_b*)の局部発振信号を出力する局部発振器13bと、(3) RF増幅器より出力されるRF信号に周波数*f_{Lo}*(=*f_c* - *f_b*)の局部発振信号を混合してRF信号を中間周波信号に周波数変換するミキサ(周波数変換器)13cを有している。

【0027】14は第2のスイッチであり、第1のスイッチ12に同期してスイッチングし、第*i*アンテナの受信信号がフロントエンド13に入力しているとき、該フロントエンド出力を第*i*アンテナ対応の周波数変換器に接続するもの、15は周波数*N*・*f_s*の信号を出力する発振器、16はスイッチ制御部であり、周波数*N*・*f_s*の信号を入力されて図2に示すアンテナ選択信号*S₁*~*S_N*を出力し、第1、第2のスイッチ12、14を制御するものである。17₁~17_Nは各アンテナに対応して設けられ、第2のスイッチ14を介してフロントエンド13から入力する信号より高調波成分、低周波成分を除去し、所望の中間周波成分を通過するIFフィルタ、18は周波数*f_s*の矩形波を正弦波の局部発振信号に変換して出力するローパスフィルタ、19₁~19_Nは対応するIFフィルタ17₁~17_Nから出力するIF信号に局部発振信号を混合して別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換するミキサ(周波数変換器)である。

12

【0028】20₁~20_Nは各周波数変換器出力をデジタルに変換するAD変換器、21₁~21_Nは入力信号に所定量φ₁~φ_Nの位相シフトを施す移相器、22₁~22_Nは移相器から出力される信号の振幅を調整する振幅調整部、23、24はそれぞれ位相制御回路、振幅制御回路であり、所望のビームパターンに対応した位相シフト、振幅調整を行うように位相シフト量φ₁~φ_N、振幅調整値*A₁*~*A_N*を決定して各移相器21₁~21_N、振幅調整部22₁~22_Nに入力するもの、25は各振幅調整部22₁~22_Nより出力する信号を合成して出力する加算器である。

【0029】(b) 動作

各アンテナ11₁~11_Nで受信された各RF信号は第1スイッチ12により周波数*f_s*で循環的に選択されてフロントエンド13に入力し、フロントエンドの出力は第1スイッチと同期してスイッチ動作を行う第2スイッチ14に選択され、IFフィルタ17₁~17_Nを介して周波数変換器19₁~19_Nに入力する。すなわち、第2スイッチ14は第1スイッチ12に同期してスイッチ動作を行い、第*i*アンテナ11_iの受信信号がフロントエンド13に入力しているとき、該フロントエンド出力を第*i*アンテナ対応の周波数変換器19_iに接続する。

【0030】アンテナ11₁~11_Nにより受信したRF信号(キャリア信号)を周波数*f_s*で断続的に選択することは、該周波数*f_s*でRF信号(キャリア信号)を振幅変調しているのと同様である。従って、*f_c*をキャリア信号(RF信号)の周波数、*f_b*をキャリア信号で搬送されるベースバンド信号の周波数、*f_{Lo}*(=*f_c* - *f_b*)を局部発振信号の発振周波数、*f_s*をスイッチング周波数とすると、第1、第2スイッチ12、14のスイッチ動作で図3(a)のスペクトラムで示す周波数成分が発生する。この信号に周波数*f_{Lo}*(=*f_c* - *f_b*)の局部発振信号がミキサ13cで混合されると図3(b)に示すスペクトラム分布を有する信号が発生してIFフィルタ17₁~17_Nに入力する。

【0031】各IFフィルタ17₁~17_Nは図2の点線で示す中間周波帯域に含まれるIF信号(中間周波数*f_s* ± *f_b*の信号)を選択して出力し、周波数変換器19₁~19_NはIFフィルタ17₁~17_Nから入力する信号に、フィルタ18から出力する周波数*f_s*の局部発振信号を混合し、図3(c)に示すベースバンド信号を復調して出力する。AD変換器20₁~20_Nは各周波数変換器19₁~19_Nで復調されたベースバンド信号をデジタルデータに変換する。位相制御回路23及び振幅制御回路24は、所望のビームパターンに対応した位相シフト、振幅調整を行うように、すなわち、所望の方向からの目標物を探知するように位相シフト量φ₁~φ_N、振幅調整値*A₁*~*A_N*を決定して各移相器21₁~21_N、振幅調整部22₁~22_Nに設定する。

【0032】各移相器21₁~21_N、振幅調整部22₁

13

～22NはAD変換器201～20Nより入力したデジタルデータに位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_N$ 、振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ の位相シフト、振幅調整を施し、加算器25は各振幅調整部221～22Nより出力する信号を合成して後段の処理装置(図示せず)に入力し、処理装置は目標物探知処理を行う。以後、順次、探知方向を変更して上記制御を繰り返すことにより、目標物の方向を探知することができる。以上のように、第1実施例によれば、アレーアンテナ構成のレーダ装置において、各アンテナに共通に1つのフロントエンド13を設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。

【0033】(c) 第1変形例

図4は第1実施例の振幅制御の別の構成例であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。第1実施例では、ベースバンドのデジタルデータに振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ を作用させて振幅調整している。しかし、図4の第1変形例では、第1、第2スイッチ12、14のオン時間を調整して振幅調整する。

【0034】振幅制御回路24'は図5に示すように各アンテナ111～11Nへの振幅の重み付けが入力されると、該振幅重み付け値をスイッチオン時間 $W_1 \sim W_N$ に変換してスイッチ制御部16'に入力する。これにより、スイッチ制御部16'は図6に示すように周波数 f_s でパルス幅 $W_1 \sim W_N$ のアンテナ選択信号 $S_1' \sim S_N'$ を発生する。第1、第2のスイッチ12、14はアンテナ選択信号 $S_1' \sim S_N'$ に基づいて各アンテナを選択してフロントエンドに入力している時間、フロントエンド出力を周波数変換器に入力している時間を制御する。パルス幅と振幅は等価であるため、パルス幅 $W_1 \sim W_N$ に応じて振幅が調整される。すなわち、振幅制御回路24'は、各アンテナ111～11Nをフロントエンド13に接続し、かつ、フロントエンド出力を該アンテナに対応する周波数変換器191～19Nに接続している時間幅 $W_1 \sim W_N$ を振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ に応じた値となるように調整する。この変形例によれば、スイッチのオン時間幅を変更するだけで振幅調整ができ構成を簡単にできる。

【0035】(d) 第2変形例

第1実施例の周波数変換器191～19Nの出力には、局部発振信号の位相や振幅も反映される。換言すれば、局部発振信号の位相シフト、振幅調整により中間周波数信号またはベースバンド信号の位相シフト、振幅調整と同じ効果が得られる。そこで、第2変形例では周波数変換器191～19Nの局部発振信号の位相シフト量、振幅調整値を制御することにより、所望のビームパターンが得られるように、すなわち、所望の方向からの目標物を探知できるようにしている。図7は第2変形例の構成図であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。周波数変換器191～19Nの局部発振信号はローパスフィルタ18の出力信号である。従って、第2変

14

形例では、ローパスフィルタ18の出力側にその出力の位相及び振幅を制御する移相器211～21N、振幅調整部221～22Nを設けている。なお、ローパスフィルタ18はスイッチ制御部16より周波数 f_s の矩形波を入力されている。

【0036】位相制御回路23、振幅制御回路24は所望のビームパターンに対応した位相シフト、振幅調整を行うように位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_N$ 、振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ を決定して各移相器211～21N、振幅調整部221～22Nに設定する。各移相器211～21Nは局部発振信号に所定量 $\phi_1 \sim \phi_N$ の位相シフトを施し、振幅調整部221～22Nは移相器から出力される信号に振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ の振幅調整を施す。この結果、周波数変換器191～19Nの出力に位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_N$ 、振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ が反映し、所望のビームパターン、すなわち、所望の方向からの目標物を探知できるようになる。

【0037】図8はローパスフィルタ18の出力側にその出力振幅を制御する振幅調整部221～22Nのみを設けた第3変形例であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。図9はローパスフィルタ18の出力側にその出力位相を制御する移相器211～21Nのみを設けた第4変形例であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。

【0038】(B) 第2実施例

(a) 第2実施例の構成

図9は第2実施例のレーダ装置の構成図であり、受信系を主に示しており、第1実施例と同一部分には同一符号を付している。第1実施例(図1)における第2スイッチ14とIFフィルタ171～17N周波数変換器191～19Nを除去し、フロントエンド出力をAD変換器201～20Nに接続する。又、サンプリング制御回路31を設け、第iアンテナ11iの受信信号がフロントエンド13に入力しているとき、第iアンテナに対応するAD変換器20iのみがフロントエンドの出力をサンプリングしてAD変換するように制御する。

【0039】図11はアンテナ111～11Nを選択するアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_N$ とAD変換器201～20Nのサンプリング信号 $AD_1 \sim AD_N$ のタイムチャートであり、アンテナ選択信号 S_i ($i=1 \sim N$)の立ち上がり

40 に同期してサンプリング信号 AD_i が立ち上がり、AD変換器20iは所定時間フロントエンドの出力信号をサンプリングし、AD変換する。以上のように構成すると、各AD変換器201～20Nの出力は第1実施例の周波数変換器191～19Nの出力をサンプリングしてAD変換したものと等しくなる。従って、AD変換器201～20Nの出力を移相器211～21N、振幅調整部221～22Nに供給し、所望のアンテナ放射パターンを形成するように各アンテナからの受信信号の位相シフト量、振幅調整量を制御し、これらの信号を加算器25で合成すれば所望の方向からの目標物の探知が可能にな

る。

【0040】第2実施例によれば、第1実施例に較べてサンプリング制御回路31は増えるが、第2スイッチ14や周波数変換器20₁~20_Nを省略でき、構成部品を削減することができる。尚、第2実施例において、IFフィルタ17₁~17_Nは1つのIFフィルタで共用することができる。すなわち、フロントエンド13に1つのIFフィルタを接続し、該IFフィルタ出力を各AD変換器20₁~20_Nに接続するように構成できる。

【0041】(b) 第1変形例

図12は第2実施例の第1変形例であり、図10の第2実施例と同一部分には同一符号を付している。第2実施例と異なる点は、フロントエンドを各AD変換器20₁~20_{N-1}の間に遅延回路32₁~32_{N-1}を設けた点である。遅延回路32₁~32_{N-1}を設けることにより、各AD変換器20₁~20_Nのサンプリング及びAD変換タイミングを一致させることができ、目標物の方向探知の精度を向上することができる。

【0042】(c) 第2変形例

図13は第2実施例の第2変形例であり、図10の第2実施例と同一部分には同一符号を付している。図14は第2変形例の動作を説明するためのタイムチャートである。第2変形例において、第2実施例と異なる点は、(1) AD変換器20を各アンテナ共通に1つにした点、(2) スwitch12のスイッチング周波数 $N \cdot f_s$ と同一周波数のサンプリングクロックでAD変換器20が出力をサンプリングしてAD変換している点、(3) AD変換器20の各サンプリングクロックにおけるAD変換データをデータ再配列装置41に入力している点、(4) データ再配列装置41が順次入力されるデジタルデータを図14に示すように、第1アンテナ11₁の第1データ→第2アンテナ11₂の第1データ→...→第Nアンテナ11_Nの第1データ→第1アンテナ11₁の第2データ→第2アンテナ11₂の第2データ→...→第Nアンテナ11_Nの第2データ→...として、メモリに再配列している点、(5) データ再配列装置41、位相制御回路23、振幅制御回路24をDSP(デジタルシグナルプロセッサ)構成とし、DSP処理により各アンテナ受信信号に位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_N$ の位相シフト、振幅調整値 $A_1 \sim A_N$ の振幅調整をそれぞれ施して合成している点である。

【0043】第2変形例において、所望のアンテナ放射パターンを形成するように各アンテナからの受信信号の位相シフト量 $\phi_1 \sim \phi_N$ 、振幅調整量 $A_1 \sim A_N$ を制御し、これらの信号を合成して出力することにより任意の方向からの目標物の探知が可能になる。

【0044】(C) 第3実施例

(a) 構成

図15は第3実施例のモノパルス方式のレーダ装置であり、特に受信系の構成図である。51₁~51₂は目標物

からの反射電力を受信する第1、第2のアンテナ、52は第1のスイッチであり、ベースバンド周波数 f_b よりはるかに高いスイッチ周波数 f_s で第1、第2のアンテナを交互に選択してフロントエンドに接続するもの、53は第1、第2アンテナ共通に設けられたフロントエンドであり、(1) 各アンテナ受信信号を低雑音増幅するRF増幅器53aと、(2) キャリア周波数を f_c 、ベースバンド周波数を f_b とすると、周波数 $f_{L0} (= f_c - f_b)$ の局部発振信号を出力する局部発振器53bと、(3) RF増幅器より出力されるRF信号に周波数 $f_{L0} (= f_c - f_b)$ の局部発振信号を混合してRF信号を中間周波信号に周波数変換するミキサ(周波数変換器)53cを有している。

【0045】54は第2のスイッチであり、第1のスイッチ52に同期してスイッチングし、第1または第2アンテナ51₁、51₂の受信信号がフロントエンド53に入力しているとき、該フロントエンド出力をアンテナ対応の周波数変換器に接続するもの、55は周波数 $2 \cdot f_s$ の信号を出力する発振器、16はスイッチ制御部であり、周波数 $2 \cdot f_s$ の信号を入力されてアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_2$ (図2参照、ただし $N=2$)を出力し、第1、第2のスイッチ52、54を制御するものである。57₁~57₂は各アンテナ51₁~51₂に対応して設けられ、第2のスイッチ14を介してフロントエンド53から入力する信号より高調波成分、低周波成分を除去し、所望の中間周波成分を通過するIFフィルタ、58は周波数 f_s の矩形波を正弦波の局部発振信号に変換して出力するローパスフィルタ、59₁~59₂は対応するIFフィルタ17₁~17₂から出力するIF信号に局部発振信号(ローパスフィルタ出力)を混合して別の中間周波信号またはベースバンド信号に周波数変換するミキサ(周波数変換器)である。

【0046】60₁~60₂は各周波数変換器出力をデジタルに変換するAD変換器、61は2つのアンテナの受信信号の位相を比較する位相比較回路、62は2つのアンテナの受信信号の振幅を比較する振幅比較回路、63は位相差あるいは振幅差に基づいて目標物の方向(信号到来方向)を推定する到来方向推定回路である。尚、位相比較、振幅比較の両方は必ずしも必要でなく、位相比較回路、振幅比較回路の一方の比較回路のみを有する構成でもよい。2つの受信アンテナ51₁、51₂はほぼ同方向を指向するが、設置位置がわずかに異なる。このため、放射ビームパターンはわずかにずれて重なっている。目標物が2つのアンテナから等距離にあれば、両アンテナ51₁、51₂に到達する受信信号の位相は等しく、いずれかのアンテナの方に寄っていれば、それぞれのアンテナに到達する受信信号の位相差とアンテナ間隔から信号到来方向(目標物の方向)を推定することができる。

【0047】(b) 動作

各アンテナ 51₁～51₂で受信された各RF信号は第1スイッチ52により周波数 f_s で交互に選択されてフロントエンド53に入力し、フロントエンドの出力は第1スイッチと同期してスイッチ動作を行う第2スイッチ54に選択され、IFフィルタ57₁～57₂を介して周波数変換器59₁～59₂に入力する。すなわち、第2スイッチ54は第1スイッチ52に同期してスイッチ動作を行い、第1または第2アンテナ51₁、51₂の受信信号がフロントエンド53に入力しているとき、該フロントエンド出力を第1、第2アンテナ51₁、51₂対応の周波数変換器59₁、59₂に接続する。

【0048】アンテナ51₁～51₂により受信したRF信号（キャリア信号）を周波数 f_s で断続的に選択することは、該周波数 f_s でRF信号（キャリア信号）を振幅変調しているのと同様である。従って、第1、第2スイッチ52、54のスイッチ動作で図3（a）のスペクトラムで示す周波数成分が発生する。この信号に周波数 f_{lo} （ $=f_c-f_b$ ）の局部発振信号がミキサ53cで混合されると図3（b）に示すスペクトラム分布を有する信号が発生してIFフィルタ57₁～57₂に入力する。各IFフィルタ57₁～57₂は図3の点線で示す中間周波帯域に含まれるIF信号（中間周波数 $f_s \pm f_b$ の信号）を選択して出力し、周波数変換器59₁～59₂はIFフィルタ57₁～57₂から入力する信号に、フィルタ58から出力する周波数 f_s の局部発振信号を混合し、図3（c）に示すベースバンド信号を復調して出力する。

【0049】AD変換器60₁～60₂は各周波数変換器59₁～59₂で復調されたベースバンド信号をデジタルデータに変換する。位相比較回路61はそれぞれのアンテナに到達する受信信号の位相差 ϕ を求めて出力し、又、振幅比較回路62はそれぞれのアンテナに到達する受信信号の振幅差Aを求めて出力し、到来方向推定回路63は位相差 ϕ 、振幅差A、アンテナ間隔から信号到来方向（目標物の方向）を推定する。以上のように、第3実施例によれば、モノパルス方式のレーダ装置において、各アンテナに共通に1つのフロントエンド53を設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。

【0050】（c）変形例

図16は第3実施例の変形例である。第3実施例（図15）における第2スイッチ54と、IFフィルタ57₁～57₂並びに周波数変換器59₁～59₂を除去し、フロントエンド出力をAD変換器60₁～60₂に接続する。又、サンプリング制御回路64を設け、第 i （ $i=1, 2$ ）アンテナ51 _{i} の受信信号がフロントエンド53に入力しているとき、第 i アンテナに対応するAD変換器60 _{i} のみがフロントエンドの出力をサンプリングしてAD変換するように制御する。

【0051】以上のように構成すると、各AD変換器6

0₁～60₂の出力は第3実施例の周波数変換器59₁～59₂の出力をサンプリングしてAD変換したしたものと等しくなる。従って、AD変換器60₁～60₂の出力を位相比較回路61、振幅比較回路62に供給し、位相比較回路61、振幅比較回路62でそれぞれのアンテナに到達する受信信号の位相差 ϕ 、振幅差Aを求めて出力すれば、到来方向推定回路63はこれら位相差 ϕ 、振幅差A、アンテナ間隔から信号到来方向（目標物の方向）を推定して出力する。この変形例によれば、第3実施例に較べてサンプリング制御回路64は増えるが、第2スイッチ54や周波数変換器59₁～59₂を省略でき、構成部品を削減することができる。

【0052】（D）第4実施例

図17はアンテナを送受信共用する場合の第4実施例のレーダ装置の構成図であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。第1実施例はアンテナ11₁～11_Nを受信専用を使用する場合であるが、第4実施例ではアンテナ11₁～11_Nを送受信に共用する。図17において、71は送信回路、72は第1のスイッチ12で選択されたアンテナ11₁～11_Nを送信回路71とフロントエンド13に交互に接続する第3のスイッチである。第1スイッチ12は図18に点線で示すようにアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_N$ により循環的にアンテナ11₁～11_Nを選択して第3スイッチ72に接続する。第3スイッチ72は第1スイッチ12で選択されているアンテナを送信回路71とフロントエンド13に交互に接続し、該アンテナを送信、受信に併用する。

【0053】以上により、①第1アンテナ11₁による送信／受信→②第2アンテナ11₂による送信／受信→・・・③第Nアンテナ11_Nによる送信／受信→④第1アンテナ11₁による送信／受信→・・・というように循環的にアンテナ11₁～11_Nを選択し、かつ各アンテナを送受信交互に使用することができる。従って、第4実施例によれば、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受信共用することができる。

【0054】（E）第5実施例

第4実施例では全アンテナを送受信共用した場合であるが、一部のみ送受信共用し、他は受信専用の場合もある。図19は第1アンテナ11₁のみ送受信共用し、他のアンテナ11₂～11_Nを受信専用とした第5実施例のレーダ装置の構成図であり、図1の第1実施例と同一部分には同一符号を付している。図19において、71は送信回路、73は第3のスイッチである。第3のスイッチ73は、第1のスイッチ12でアンテナ11₁～11_Nをフロントエンド13に循環的に接続するのと交互に送信回路71を第1のアンテナ11₁に接続する。すなわち、図20のタイムチャートに示すように、各アンテナ11₁～11_Nはスイッチング周波数 f_s のアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_N$ に基づいて第1スイッチ12により循環的

にフロントエンド 13 に接続されて受信に使用される（受信サイクル）。又、送受信共用のアンテナ 11_i は周波数 $N \cdot f_s$ の送信回路選択信号 TR に基づいて第 3 のスイッチ 73 により送信回路 71 に接続されて送信に使用される（送信サイクル）。受信と送信が交互に行われるようにスイッチ制御部 16 はアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_N$ 及び送信回路選択信号 TR を発生する。

【0055】この結果、①第 1 アンテナによる送信／第 1 アンテナによる受信→②第 1 アンテナによる送信／第 2 アンテナによる受信→・・・③第 1 アンテナによる送信／第 N アンテナによる受信→④第 1 アンテナによる送信／第 1 アンテナによる受信→・・・というように、第 1 アンテナのみを送受信に共用し、他のアンテナを受信専用で使用できる。又、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけで良い。尚、1 本のアンテナのみ送受共用としたが、2 本以上のアンテナを送受共用とすることもできる。

【0056】（F）第 6 実施例

図 21 はアンテナを送受信共用する場合の第 6 実施例のレーダ装置の構成図であり、図 1 の第 1 実施例と同一部分には同一符号を付している。第 1 実施例はアンテナ 11₁～11_N を受信専用を使用する場合であるが、第 4 実施例ではアンテナ 11₁～11_N を送受信に共用する。図 21 において、71 は送信回路、75₁～75_N は各アンテナ 11₁～11_N と第 1 のスイッチ 12 間に設けられた第 3 のスイッチであり、アンテナ 11₁～11_N を第 1 のスイッチ 12 と送信回路側に選択的に接続するもの、76 は各アンテナに入力する送信信号の位相あるいは振幅を調整する位相・振幅調整回路である。第 3 のスイッチ 75₁～75_N は送信サイクルにおいて、同時に位相・振幅調整回路 76 を全アンテナ 11₁～11_N に接続し、各アンテナに所定の位相あるいは振幅調整を施された送信信号を入力し、所望のアンテナ放射パターンで電波を放射するようにしている。

【0057】スイッチ制御部 16 は受信と送信が交互に行われるように図 22 のタイムチャートに示すようにアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_N$ 及び送信回路選択信号 TR を発生する。すなわち、第 1 のスイッチ 12 と第 3 のスイッチ 75₁～75_N は協同で位相あるいは振幅調整された送信信号を全アンテナ 11₁～11_N に入力し（送信サイクル）、所望のアンテナ放射パターンを形成して放射すると共に、送信と交互に、各アンテナをフロントエンド 13 に循環的に接続する（受信サイクル）。この結果、①全アンテナによる送信／第 1 アンテナによる受信→②全アンテナによる送信／第 2 アンテナによる受信→・・・③全アンテナによる送信／第 N アンテナによる受信→④全アンテナによる送信／第 1 アンテナによる受信→・・・というように、全アンテナによる送信と、各アンテナにより循環的受信が交互に行われる。以上、第 6 実施例によれば、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを

設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができ、更には、送信時に所望のアンテナ放射パターンを形成することができる。

【0058】（G）第 7 実施例

図 23 はアンテナを送受信共用する場合の第 7 実施例のモノパルス方式のレーダ装置の構成図であり、図 15 の第 3 実施例と同一部分には同一符号を付している。第 3 実施例は第 1、第 2 アンテナ 51₁～51₂ を受信専用を使用する場合であるが、第 7 実施例ではこれらアンテナ 51₁～51₂ を送受信に共用する。図 23 において、81 は送信回路、82 は第 1 のスイッチ 52 で選択されたアンテナ 11₁～11₂ を送信回路 81 とフロントエンド 53 に交互に接続する第 3 のスイッチである。

【0059】第 1 スwitch 52 はアンテナ選択信号 $S_1 \sim S_2$ より交互にアンテナ 51₁～51₂ を選択して第 3 スwitch 82 に接続する。第 3 スwitch 82 は第 1 スwitch で選択されているアンテナを送信回路 81 とフロントエンド 53 に交互に接続し、該アンテナを送信、受信に併用する。以上により、①第 1 アンテナ 51₁ による送信／受信→②第 2 アンテナ 51₂ による送信／受信→③第 1 アンテナ 51₁ による送信／受信→④第 2 アンテナ 51₂ による送信／受信→・・・というように交互にアンテナ 51₁～51₂ を選択し、かつ各アンテナを送受信交互に使用する。従って、第 7 実施例によれば、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができる。以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に記載した本発明の主旨に従い種々の変形が可能であり、本発明はこれらを排除するものではない。

【0060】

【発明の効果】以上請求項 1 の発明によれば、アレイアンテナ構成のレーダ装置において、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。請求項 2 の発明によれば、位相シフト、振幅調整手段を適宜の位置に配置することができる。請求項 3 の発明によれば、アンテナを選択している時間幅を調整することにより振幅調整を施すため、振幅調整を簡単に行うことができる。

【0061】請求項 4 の発明によれば、各アンテナを送受信共用とすると、各アンテナを循環的に選択し、選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続するようにしたから、各アンテナに共通に 1 つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受共用することができる。請求項 5 の発明によれば、一部のアンテナを送受信共用とし、他のアンテナを受信専用とすると、各アンテナをフロントエンドに循環的に接続するのと交互に送信回路を送受信共用アンテナに接続するようにしたから、一部アンテナを送受信に共用

し、他のアンテナを受信専用で使用でき、しかも、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良い。

【0062】請求項6の発明によれば、各アンテナを送受信共用とし、各アンテナをフロントエンドに循環的に接続して受信すると交互に全アンテナによる送信を行い、送信に際して全アンテナに位相あるいは振幅調整された送信信号を同時に入力して送信するようにしたから、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受信共用することができ、更には、送信時に所望のアンテナ放射パターンを形成することができる。請求項7の発明によれば、アンテナ選択タイミングで各アンテナに対応するAD変換器がアンテナ受信信号をサンプリングしてAD変換するように構成したから、第2スイッチや周波数変換器を省略でき、構成部品を削減することができる。

【0063】請求項8の発明によれば、AD変換器の前段にAD変換タイミングを一致させるための遅延回路を設けたから、同一タイミングでサンプリングした受信信号をAD変換して処理できるため、目標物探知の精度を向上することができる。請求項9の発明によれば、各アンテナに共通に1つのAD変換器を設け、時分割的にAD変換器を各アンテナの受信信号のサンプリング/AD変換に使用するようにしたから、使用部品を大幅に削減して構成を簡単にすることができる。請求項10の発明によれば、モノパルス方式のレーダ装置において、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけで良いため、構成を簡単にでき、しかも、従来のように補償手段や調整回路を不要にできる。

【0064】請求項11の発明によれば、モノパルス方式のレーダ装置において、各アンテナを送受信共用するとき、各アンテナを交互に選択し、かつ、選択されたアンテナを送信回路とフロントエンドに交互に接続するようにしたから、各アンテナに共通に1つのフロントエンドを設けるだけ良く、しかも、各アンテナを送受信共用することができる。請求項12の発明によれば、モノパルス方式のレーダ装置において、アンテナ選択タイミングで各アンテナに対応するAD変換器がアンテナ受信信号をサンプリングしてAD変換するように構成したから、第2スイッチや周波数変換器を省略でき、構成部品を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例のレーダ装置の構成図である。

【図2】アンテナ切換のタイムチャートである。

【図3】各部の動作を説明するためのスペクトラム図である。

【図4】第1実施例の振幅制御の構成図（第1変形例）である。

【図5】対応するアンテナへの振幅重み付け説明図である。

【図6】振幅制御のスイッチオン時間説明図である。

【図7】本発明の第2変形例のレーダ装置の構成図である。

【図8】本発明の第3変形例のレーダ装置の構成図である。

【図9】本発明の第4変形例のレーダ装置の構成図である。

【図10】第2実施例のレーダ装置の構成図である。

【図11】アンテナ選択信号とAD変換器のサンプリング信号のタイムチャートである。

【図12】第2実施例の第1変形例であるレーダ装置の構成図である。

【図13】第2実施例の第2変形例であるレーダ装置の構成図である。

【図14】第2変形例の動作を説明するためのタイムチャートである。

【図15】第3実施例のモノパルス方式のレーダ装置の構成図である。

【図16】第3実施例の変形例であるレーダ装置の構成図である。

【図17】全アンテナを送受信共用する場合の第4実施例のレーダ装置の構成図である。

【図18】第4実施例のアンテナ選択と送受信切換のタイムチャートである。

【図19】1本のアンテナを送受信共用する場合の第5実施例のレーダ装置の構成図である。

【図20】第5実施例のアンテナ選択と送受信切換のタイムチャートである。

【図21】全アンテナを送受信共用する場合の第6実施例のレーダ装置の構成図である。

【図22】第6実施例のアンテナ選択と送受信切換のタイムチャートである。

【図23】第7実施例のモノパルス方式のレーダ装置構成図である。

【図24】アクティブアレーアンテナを有するレーダ装置の受信部の構成図である。

【図25】DBFN（ビームスキャン）方式レーダ装置の受信装置の構成図である。

【図26】DBFN（マルチビーム）方式レーダ装置の受信装置の構成図である。

【図27】モノパルス方式レーダ装置の受信装置の構成図である。

【符号の説明】

111～11N・・・複数のアンテナ

12・・・第1のスイッチ

13・・・フロントエンド

13a・・・RF増幅器

13b・・・局部発振器

13c・・・ミキサ（周波数変換器）

14・・・第2のスイッチ

23

24

- 15・・・発振器
 16・・・スイッチ制御部
 17₁～17_N・・・IFフィルタ
 18・・・ローパスフィルタ
 19₁～19_N・・・ミキサ(周波数変換器)
 20₁～20_N・・・A/D変換器

- 21₁～21_N・・・移相器
 22₁～22_N・・・振幅調整部
 23・・・位相制御回路
 24・・・振幅制御回路
 25・・・加算器

【図1】




【図2】

【図5】

第1実施例のレーダ装置の構成


アンテナ切替のタイムチャート

対応するアンテナへの振幅重み付け






【図6】

振幅制御のスイッチオン時間説明図




【図 3】

各部の動作を説明するためのスペクトラム




【図 4】

第1実施例の振幅制御の構成
(第1変形例)


【図 7】

本発明の第2変形例のレーダ装置の構成




【図 8】

本発明の第3変形例のレーダ装置の構成




【図 10】

第2実施例のレーダ装置の構成




【図 9】

本発明の第4変形例のレーダ装置の構成




【図 11】

アンテナ選択信号とAD変換器のサンプリング信号のタイムチャート




【図12】

第2実施例の変形例であるレーダ装置




【図13】

第2実施例の第2変形例のレーダ装置の構成




【図27】

モノパルス方式レーダ装置の受信装置




【図24】

アクティブアレーアンテナを有するレーダ装置の受信装置の構成




【図18】

第4実施例のアンテナ選択、送受信切換のタイムチャート




【図 14】

第2変形例の動作を説明するためのタイムチャート




【図 15】

第3実施例のモノパルス方式のレーダ装置




【図 23】

第7実施例のモノパルス方式のレーダ装置




【図19】

1本のアンテナを送受信共用する場合の第5実施例のレーダ装置




【図22】

第6実施例のアンテナ切換、送受信切換のタイムチャート




【図20】

第5実施例のアンテナ選択と送受信切換のタイムチャート




【図25】

DBFN(ビームスキャン)方式レーダ装置の受信装置



【図21】

全アンテナを送受信共用する場合の第6実施例のレーダ装置



【図26】

DBFN(マルチビーム)方式レーダ装置の受信装置

